

SMART PRESS

CONTROLADOR ON/OFF



SMART PRESS es un dispositivo electrónico ON/OFF diseñado para controlar el arranque y el paro de una bomba monofásica automáticamente.

Protege a la bomba contra el funcionamiento en seco sin la necesidad de utilizar sondas o flotadores.

La presión de arranque se puede regular (1,2 - 2 BAR).

Todos los modelos de SMART PRESS tienen rearme MANUAL y AUTOMÁTICO.

Funcionamiento

Arranque: la bomba arrancará al detectarse que la presión en la instalación cae por debajo del umbral configurado (al abrir suministros)

Paro: la bomba parará por flujo, al cerrarse todos los suministros

SMART PRESS

| MODELO | CÓDIGO | PRESIÓN ARRANQUE CONFIG. bar | CONSUMO MOTOR A | DNA GAS | DNM GAS | PESO KG | CANT. x PALÉ |
|---|----------|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------------|
| SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - CON CABLE | 60113308 | de 1,2 a 2 | 10 | 1" M | 1" ¼ F | 1,6 | 100 |
| SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - CON CABLE | 60113922 | de 1,2 a 2 | 20 | 1" M | 1" ¼ F | 1,6 | 100 |

ACCESORIOS

| MODELO | CÓDIGO |
|---------------------------------------|----------|
| VASO DE EXPANSIÓN GWS 0,3L CON O.RING | 60161895 |