

2 EURO / 2 EUROINOX

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON 2 BOMBAS MULTICELULARES TIPO EURO / EUROINOX



Grupo de presión compuesto de 2 electrobombas centrífugas multicelulares tipo EURO o EUROINOX, bancada, colector de impulsión y cuadro eléctrico.

Los grupos no incluyen colector de aspiración ni vasos de expansión.

***Versión EUROINOX - Autoaspirante**

PARTE ELÉCTRICA

Cuadro eléctrico E.Box con pantalla en material plástico a prueba de choques, autoextinguible con grado de protección IP 55, instalado en el colector del grupo. El cuadro protege las bombas eléctricas y las controla en alternancia, manteniendo el sistema con un valor de presión preestablecido. Es posible cambiar el valor de la presión en la pantalla del frontal del cuadro. En cada ciclo de operación se realiza el cambio de orden de arranque de la bomba.

Rango de funcionamiento de 1 a 14,5 m³/h

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C (uso doméstico)
de 0°C a +40°C (otros usos)

Máxima temperatura ambiente +40°C.

Máxima presión de trabajo PN8 (8 bar)

Grado de protección IP44.



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT PAG. 10

2 EURO

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
		ALIMENT. 50 Hz	P2 NOMINAL		Q m ³ /h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2								
2 EURO 40/50 M	500127170	1X 230V ~	0,75	1	0,6-9,6	55-19	-	1" ½	631	452	540	48
2 EURO 50/50 M	500127220	1X 230V ~	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	-	1" ½	631	452	540	51,31
2 EURO 40/80 M	500127320	1X 230V ~	1	1,36	0,6-14,4	58-16	-	1" ½	631	471	540	46
2 EURO 50/50 T	60182529	3X 400V ~	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	-	1" ½	631	452	540	55,8
2 EURO 40/80 T	60182531	3X 400V ~	1	1,36	0,6-14,4	58-16	-	1" ½	631	471	540	55,8

El grupo se suministra ensamblado, conectado, en un embalaje robusto de cartón sobre palé de madera. Se envía manual de instrucciones con esquema eléctrico. Disponible, bajo pedido, versión trifásica 3x230V.

2 EUROINOX

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
		ALIMENT. 50 Hz	P2 NOMINAL		Q m ³ /h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2								
2 EUROINOX 40/50 M	500128170	1X 230V ~	0,75	1	0,6-9,6	55-19	-	1" ½	631	484	540	52,31
2 EUROINOX 50/50 M	500128220	1X 230V ~	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	-	1" ½	631	484	540	52,31
2 EUROINOX 40/80 M	500128320	1X 230V ~	1	1,36	0,6-14,4	58-16	-	1" ½	631	484	540	44
2 EUROINOX 50/50 T	60182534	3X 400V ~	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	-	1" ½	631	484	540	48,36
2 EUROINOX 40/80 T	60182536	3X 400V ~	1	1,36	0,6-14,4	58-16	-	1" ½	631	484	540	48,36

El grupo se suministra ensamblado, conectado, en un embalaje robusto de cartón sobre palé de madera. Se envía manual de instrucciones con esquema eléctrico. Disponible, bajo pedido, versión trifásica 3x230V.