

2, 3 KVCXE - MCE-P DCONNECT

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON VARIADOR DE VELOCIDAD MCE-P Y DCONNECT



DConnect incluido

2, 3 KVCXE - MCE-P DConnect son grupos de presión con 2, 3 bombas KVCX con un inverter MCE-P por bomba de serie. Diseñados para la presurización en ambientes civiles y comerciales y para tareas de riego también en agricultura. El uso de bombas verticales multicelulares reduce las dimensiones del grupo. Vaso de expansión incluido. Bancada de chapa galvanizada con pies de goma anti vibraciones. Colectores de aspiración e impulsión de acero galvanizado. Válvulas de retención en la aspiración de cada bomba. Posibilidad de control remoto gracias al servicio D.Connect.

DConnect Box incluido de serie, utilizando el servicio Cloud a través del sitio web internetofpumps.com o la aplicación DConnect, también puede controlar sus instalaciones de forma remota desde cualquier lugar y recibir alarmas en tiempo real a través de una interfaz de usuario extremadamente simple y funcional.

Rango de funcionamiento de 0,5 a 36 m³/h con alturas de elevación de hasta 112 m.

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido de 0°C a +40°C.

Máxima temperatura ambiente +40°C.

Máxima presión de trabajo PN10 (10 bar) / PN12 (12 bar)

Grado de protección IP55.



PÁG. 7-14

MCE-P
PÁG. 20

2 KVCX - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS		DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
			P2 NOMINAL		Q m ³ /h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2								
2KVCXE 45/80 T+N MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~ + N	60198586	1,5	2	0,6-18	64-21	2"	2"	830	660	550	90
2KVCXE 35/120 T+N MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~ + N	60198587	1,1	1,5	1,2-24	46-11	2"	2"	830	660	550	34
2KVCXE 45/120 T+N MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~ + N	60198588	1,85	2,5	1,2-24	61-17	2"	2"	830	660	550	85
2KVCXE 60/120 T MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~	60198589	2,2	3	1,2-24	76-24	2"	2"	830	660	550	90

3 KVCX - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS		DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
			P2 NOMINAL		Q m ³ /h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2								
3KVCXE 45/120 T+N MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~ + N	60198591	1,85	2,5	1,2-36	61-17	2" ½	2" ½	740	750	900	160
3KVCXE 60/120 T MCE-P D.CONNECT	3 X 400 V ~	60198592	2,2	3	1,2-36	76-24	2" ½	2" ½	740	750	900	160