2 JET, 2 EURO, 2 EURO INOX - AD PLUS

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON VARIADOR DE VELOCIDAD ACTIVE DRIVER PLUS



Los grupos 2 Jet, 2 Euro, 2 Euro Inox - AD Plus son grupos de presurización con **variador de velocidad** compuestos por 2 bombas centrífugas de eje horizontal ideales para uso doméstico, pequeñas instalaciones de uso civil o industrial. Gracias al empleo del inverter Active Driver Plus se garantizan prestaciones capaces de adaptarse automáticamente a las diferentes necesidades de la instalación manteniendo la **presión constante** como la tecnología moderna requiere. La regulación a presión constante se puede emplear en diferentes tipos de sectores: Suministro hidráulico - Riego - Industria - Hoteles - Edificios - Spa. Estos grupos se caracterizan por su **absoluta fiabilidad**, la **sencillez de su funcionamiento** y su **mínimo mantenimiento**.

Características constructivas - Componentes principales:

- 2 Jet - AD Plus: 2 bombas de eje horizontal autoaspirantes Jet con cuerpo de la bomba de fundición
- 2 Euro - AD Plus: 2 bombas de eje horizontal multicelulares Euro con cuerpo de la bomba de fundición
- 2 Euro Inox - AD Plus: 2 bombas de eje horizontal multicelulares autoaspirantes Euro Inox con cuerpo de la bomba de acero inox.
- Bancada de chapa tropicalizada, incluye 4 pies anti vibraciones de goma.
- Colectores de aspiración e impulsión de acero galvanizado (inoxidable para 2 Euro Inox - AD Plus)
- 2 inverter Active Driver Plus instalados en la impulsión de cada bomba.
- 1 vaso de expansión de 8 litros por grupo.
- 1 cuadro de protección.

Rango de funcionamiento de 0,4 a 15 m³/h

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido de 0°C a +40°C.

Máxima temperatura ambiente +40°C.

Máxima presión de trabajo PN8 (8 bar)

Grado de protección IP44.

Todos los grupos domésticos Jet, Euro, Euro Inox con Active Driver Plus se suministran con 1 vaso de expansión de 8 litros.



CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28

AD PLUS PÁG. 17

2 JET AD - AD PLUS

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW x 2	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP x 2	DATOS HIDRÁULICOS Q m³/h	DATOS HIDRÁULICOS H m	DIMENSIONES DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
2 JET AD 132 M	1 X 230 V ~	500140040	1	1,36	0,6-9,6	45,6-27,2	2"	1" ½	862	706	540	56
2 JET AD 151 M	1 X 230 V ~	500140070	1,1	1,5	0,6-9	58-38	2"	1" ½	862	706	540	96
2 JET AD 251 M	1 X 230 V ~	500140090	1,85	2,5	0,6-14,4	60-34,2	2"	1" ½	862	706	540	105

2 EURO, EURO INOX - AD PLUS

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW x 2	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP x 2	DATOS HIDRÁULICOS Q m³/h	DATOS HIDRÁULICOS H m	DIMENSIONES DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
2 EURO AD 50/50 M	1 X 230 V ~	500140260	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	2"	1" ½	867	748	540	57
2 EURO AD 40/80 M	1 X 230 V ~	500140280	1	1,36	0,6-14,4	58-16	2"	1" ½	867	748	540	57
2 EURO INOX AD 50/50 M	1 X 230 V ~	500140360	1	1,36	0,6-9,6	68,5-26	2"	1" ½	882	755	540	57
2 EURO INOX AD 40/80 M	1 X 230 V ~	500140380	1	1,36	0,6-14,4	58-16	2"	1" ½	882	755	540	57

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

DAB MAKING WATER EASY