2, 3 KVCXE - MCE-P DCONNECT

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON VARIADOR DE VELOCIDAD MCE-P Y DCONNECT





DConnect incluido

2, 3 KVCXE - MCE-P DConnect son grupos de presión con 2, 3 bombas KVCX con un inverter MCE-P por bomba de serie. Diseñados para la presurización en ambientes civiles y comerciales y para tareas de riego también en agricultura. El uso de bombas verticales multicelulares reduce las dimensiones del grupo. Vaso de expansión incluido. Bancada de chapa galvanizada con pies de goma anti vibraciones. Colectores de aspiración e impulsión de acero galvanizado. Válvulas de retención en la aspiración de cada bomba. Posibilidad de control remoto gracias al servicio en la nube.

DConnect Box incluido de serie, utilizando el servicio Cloud a través del sitio web internetofpumps.com o la aplicación H_2D, también puede controlar sus instalaciones de forma remota desde cualquier lugar y recibir alarmas en tiempo real a través de una interfaz de usuario extremadamente simple y funcional.

Rango de funcionamiento de 0,5 a 36 m³/h con alturas de elevación de hasta 112 m.

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido de 0ºC a +40ºC.

Máxima temperatura ambiente +40ºC.

Máxima presión de trabajo PN10 (10 bar) / PN12 (12 bar)

Grado de protección IP55.

CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28 MCE-P PÁG. 18

2 KVCX - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW x 2	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP x 2	DATOS HIDRÁULICOS Q m³/h	DATOS HIDRÁULICOS H m	DIMENSIONES DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
2 KVCXE 45/80 T+N MCE-P DConnect	3 X 400 V ~ + N	60198586	1,5	2	0,6-18	64-21	2"	2"	830	660	550	90
2 KVCXE 35/120 T+N MCE-P DConnect	3 X 400 V ~ + N	60198587	1,1	1,5	1,2-24	46-11	2"	2"	830	660	550	34
2 KVCXE 45/120 T+N MCE-P DConnect	3 X 400 V ~ + N	60198588	1,85	2,5	1,2-24	61-17	2"	2"	830	660	550	85
2 KVCXE 60/120 T MCE-P DConnect	3 X 400 V ~	60198589	2,2	3	1,2-24	76-24	2"	2"	830	660	550	90

3 KVCX - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW x 2	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP x 2	DATOS HIDRÁULICOS Q m³/h	DATOS HIDRÁULICOS H m	DIMENSIONES DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
3 KVCXE 45/120 T+N MCE-P DConnect	3 X 400 V ~ + N	60198591	1,85	2,5	1,2-36	61-17	2" ½	2" ½	740	750	900	160
3 KVCXE 60/120 T MCE-P DConnect	3 X 400 V ~	60198592	2,2	3	1,2-36	76-24	2" ½	2" ½	740	750	900	160

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.