2, 3 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 - MCE-P DCONNECT

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON VARIADOR DE VELOCIDAD MCE-P Y DCONNECT





DConnect incluido

Grupos con bombas NKVE de velocidad variable DAB para presurización en instalaciones civiles y comerciales, riego y agricultura.
Los grupos NKVE están compuestos por 2/3 bombas multietapas NKV con inverter MCE-P.
Los modelos con NKV 10, 15, 20 S tienen las partes en contacto con el líquido en acero inoxidable AISI 304. Los modelos con NKV 32, 45 tienen el cuerpo de la bomba y la brida superior en hierro fundido cataforizado, impulsores, difusores y carcasa de la bomba en acero inoxidable AISI 304.
El inverter MCE-P permite presión constante. Cuadro de protección de grupo, válvula de retención en la impulsión, sensor de presión y vaso de expansión para cada bomba. Colectores de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304.
Bajo pedido, versión X con materiales en contacto con el agua en acero inoxidable AISI 316.
Los grupos se suministran ensamblados, configurados y probados directamente en la fábrica y se completan con las instrucciones de instalación, mantenimiento y el informe de prueba.
Bombas acopladas mediante acoplamiento rígido a motores eléctricos de alta eficiencia energética.

DConnect Box incluido de serie, utilizando el servicio Cloud a través del sitio web internetofpumps.com o la aplicación H_2D, también puede controlar sus instalaciones de forma remota desde cualquier lugar y recibir alarmas en tiempo real a través de una interfaz de usuario extremadamente simple y funcional.

Rango de funcionamiento hasta 140 m³/h con alturas de elevación de hasta 102 metros.

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido de 0ºC a +80ºC

Máxima temperatura ambiente +50ºC.

Máxima presión de trabajo PN16 (16 bar)

Grado de protección IP55.

Versiones especiales
Versión "X", materiales en contacto con el agua de acero inox AISI 316.
Tensiones y/o frecuencias diferentes.
Grupos hasta 6 bombas.
Líquidos especiales.



Todos los grupos se suministran con 1 vaso de expansión de 18 litros para cada bomba y colectores de aspiración e impulsión en acero inox AISI 304.

CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28
MCE-P PÁG. 18

2 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP	CAUDAL m³/h	PRESIÓN MÁXIMA BAR	PRESIÓN ESTÁNDAR	DNA	DNM	PESO Kg
2NKVE 10/7 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198580	2x2.2	2x3	26	7	6	2" ½	2" ½	214
2NKVE 10/10 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198581	2x4	2x5.5	26	10	8.5	2" ½	2" ½	237
2NKVE 15/5 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198156	2x4	2x5.5	48	6.5	5	100	80	261
2NKVE 15/7 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198189	2x5.5	2x7.5	48	9	8	100	80	319
2NKVE 20/4 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198197	2x4	2x5.5	58	6	5	100	80	256
2NKVE 32/3 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198176	2x7,5	2x10	90	7,3	6	125	100	506
2NKVE 45/3 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198256	2x11	2x15	140	7,3	6,5	150	125	620

3 NKVE 10, 15, 20, 32 - MCE-P DCONNECT

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL kW	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOMINAL HP	CAUDAL m³/h	PRESIÓN MÁXIMA BAR	PRESIÓN ESTÁNDAR	DNA	DNM	PESO Kg
3NKVE 10/9 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198290	3x3	3x4	39	9	7.7	80	80	473
3NKVE 10/15 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198582	3x5.5	3x7.5	39	14	10	80	80	593
3NKVE 15/5 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198269	3x4	3x5.5	72	6.5	5	125	100	520
3NKVE 15/7 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198583	3x5.5	3x7.5	72	9	8	125	100	608
3NKVE 20/4 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198282	3x4	3x5.5	87	6	5	125	100	513
3NKVE 20/7 T MCE 400 DConnect	3 X 400 V ~	60198584	3x7.5	3x10	87	10	9	125	100	559
3NKVE 32/3 T MCE 400 DConnect	3 x 400 V ~	60198260	3x7,5	3x10	135	7,3	6	150	125	759

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

DAB MAKING WATER EASY