JET, JET INOX, EURO INOX - CONTROL-D

GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)



JET - CONTROL-D



JET INOX - CONTROL-D



EURO INOX - CONTROL-D

Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.
Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes Jet, Jet Inox o Euro Inox, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.
- contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

CONTROL-D
Controlador electrónico para el mando y protección de bombas domésticas. Encendido y apagado automático.
Protección contra marcha en seco con señalización de avería por led y rearme automático. Posibilidad de reset manual mediante botón reset.
Función antibloqueo.

Rango de funcionamiento hasta 120 l/min
Altura 60 m
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro
Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico (EN 60335-2-41)
de 0°C a +40°C para otros usos.
Presión máxima de trabajo
6 bar (600 kPa) para Jet
8 bar (800 kPa) para Jet Inox - Euro Inox
Grado de protección motor
IP 44 (IP 55 caja conexiones)
IP 65 Control-D
Clase de aislamiento motor F

MOTORES MONOFÁSICOS P2 ≥120 W **IE2**

CONTROL-D PÁG. 26

JET CONTROL-D

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	DIMENSIONES Ø DNA	DIMENSIONES Ø DNM	DIMENSIONES VOLUMEN EMBALAJE m³	DIMENSIONES PESO KG	DIMENSIONES CANT. x PALÉ	DATOS HIDRÁULICOS					
										m³/h	0	1,2	1,8	3,0	3,6
										l/min	0	20	30	50	60
JET 82 M CONTROL-D	1 x 230 V ~	60213244	0,55	0,75	1"	1"	0,046	13,9	14	H (m)	47	34	30	23,5	20,3
JET 102 M CONTROL-D	1 x 230 V ~	60212446	0,75	1	1"	1"	0,046	14,1	14		53,8	41	36,3	28,8	25,8

EURO INOX CONTROL-D

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	DIMENSIONES Ø DNA	DIMENSIONES Ø DNM	DIMENSIONES VOLUMEN EMBALAJE m³	DIMENSIONES PESO KG	DIMENSIONES CANT. x PALÉ	DATOS HIDRÁULICOS									
										m³/h	0	1,2	1,8	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2
										l/min	0	20	30	50	60	70	80	100	120
EURO INOX 30/50 M CONTROL-D	1 x 230 V ~	60213223	0,55	0,75	1"	1"	0,046	16,9	14	H (m)	42	38,2	36,2	30	24,8	19,5	14		
EURO INOX 40/50 M CONTROL-D	1 x 230 V ~	60212444	0,85	1,15	1"	1"	0,046	16,2	14		58	52,8	50,1	42,7	35,8	28	19		
EURO INOX 40/80 M CONTROL-D	1 x 230 V ~	60212445	0,85	1,15	1"	1"	0,046	16,7	14		59	57	56	51	47	43,5	39	29,5	16,5

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.